

☐

I'm not robot


reCAPTCHA

Continue

[illegible]

[illegible]

случае это свойство равно 'off'. Enable = on ForegroundColor = [0 0 0] Label = Generic Scalar Position = [1] Separator = off BeingDeleted = off ButtonDownFcn = Children = [] Clipping = on CreateFcn = DeleteFcn = BusyAction = queue HandleVisibility = on HitTest = on Interruptible = on Parent = [28.0004] Selected = off SelectionHighlight = on Tag = Type = uimenu UIContextMenu = [] UserData = [1] Это свойство равно свойству Position Visible = on Пункт подменю Generic System (см. рис. 2.3, п. 2.1.3) обладает следующими свойствами. Accelerator = Callback = pdetool('appl_cb',2) Checked = off Это свойство равно 'on' (а соответствующий пункт подменю отмечен галочкой), если при-ложение PDETool работает в режиме краевой задачи "Generic System" (см. также п. 2.3.2). В противном случае это свойство равно 'off'. Enable = on ForegroundColor = [0 0 0] Label = Generic System Position = [2] Separator = off Общие свойства этого объекта и всех следующих объектов, подчинённых uimenu PDEAppMenu, за исключением свойства UserData такие же, как и у uimenu Generic Scalar. У объектов, подчинённых uimenu PDEAppMenu, свойство UserData равно свойству Position. Пункт подменю Structural Mechanics, Plane Stress (см. рис. 2.3, п. 2.1.3) об-ладает следующими свойствами. Accelerator = Callback = pdetool('appl_cb',3) Checked = off Это свойство равно 'on' (а соответствующий пункт подменю отмечен галочкой), если при-ложение PDETool работает в режиме краевой задачи "Structural Mechanics, Plane Stress" (см. также п. 2.3.3). В противном случае это свойство равно 'off'. Enable = on ForegroundColor = [0 0 0] Label = Structural Mechanics, Plane Stress Position = [3] Separator = off Пункт подменю Structural Mechanics, Plane Strain (см. рис. 2.3, п. 2.1.3) об-ладает следующими свойствами. Accelerator = Callback = pdetool('appl_cb',4) Checked = off Это свойство равно 'on' (а соответствующий пункт подменю отмечен галочкой), если при-ложение PDETool работает в режиме краевой задачи "Structural Mechanics, Plane Strain" (см. также п. 2.3.4). В противном случае это свойство равно 'off'. Enable = on ForegroundColor = [0 0 0] Label = Structural Mechanics, Plane Strain Position = [4] Separator = off Пункт подменю Electrostatics (см. рис. 2.3, п. 2.1.3) обладает следующими свойствами. Accelerator = Callback = pdetool('appl_cb',5) Checked = off Это свойство равно 'on' (а соответствующий пункт подменю отмечен галочкой), если при-ложение PDETool работает в режиме краевой задачи "Electrostatics" (см. также п. 2.3.5). В противном случае это свойство равно 'off'. Enable = on ForegroundColor = [0 0 0] Label = Electrostatics Position = [5] Separator = off Пункт подменю Magnetostatics (см. рис. 2.3, п. 2.1.3) обладает следующими свойствами. Accelerator = Callback = pdetool('appl_cb',6) Checked = off Это свойство равно 'on' (а соответствующий пункт подменю отмечен галочкой), если при-ложение PDETool работает в режиме краевой задачи "Magnetostatics" (см. также п. 2.3.6). В противном случае это свойство равно 'off'. Enable = on ForegroundColor = [0 0 0] Label = Magnetostatics Position = [6] Separator = off Пункт подменю AC Power Electromagnetics (см. рис. 2.3, п. 2.1.3) обладает следующими свойствами. Accelerator = Callback = pdetool('appl_cb',7) Checked = off Это свойство равно 'on' (а соответствующий пункт подменю отмечен галочкой), если при-ложение PDETool работает в режиме краевой задачи "AC Power Electromagnetics" (см. также п. 2.3.7). В противном случае это свойство равно 'off'. Enable = on ForegroundColor = [0 0 0] Label = AC Power Electromagnetics Position = [7] Separator = off Пункт подменю Conductive Media DC (см. рис. 2.3, п. 2.1.3) обладает сле-дующими свойствами. Accelerator = Callback = pdetool('appl_cb',8) Checked = off Это свойство равно 'on' (а соответствующий пункт подменю отмечен галочкой), если при-ложение PDETool работает в режиме краевой задачи "Conductive Media DC" (см. также п. 2.3.8). В противном случае это свойство равно 'off'. Enable = on ForegroundColor = [0 0 0] Label = Conductive Media DC Position = [8] Separator = off Пункт подменю Heat Transfer (см. рис. 2.3, п. 2.1.3) обладает следующими свойствами. Accelerator = Callback = pdetool('appl_cb',9) Checked = off Это свойство равно 'on' (а соответствующий пункт подменю отмечен галочкой), если при-ложение PDETool работает в режиме краевой задачи "Heat Transfer" (см. также п. 2.3.9). В противном случае это свойство равно 'off'. Enable = on ForegroundColor = [0 0 0] Label = Heat Transfer Position = [9] Separator = off Пункт подменю Diffusion (см. рис. 2.3, п. 2.1.3) обладает следующими свой-ствами. Accelerator = Callback = pdetool('appl_cb',10) Checked = off Это свойство равно 'on' (а соответствующий пункт подменю отмечен галочкой), если при-ложение PDETool работает в режиме краевой задачи "Heat Transfer" (см. также п. 2.3.10). В противном случае это свойство равно 'off'. Enable = on ForegroundColor = [0 0 0] Label = Diffusion Position = [10] Separator = off

what is the role of a reading specialist
1609f121c587a2---66952050864.pdf
how to write alphabet sounds
how to schedule hydromassage at planet fitness
interview questions for guidance counselors and answers
calvin and hobbes books pdf
questões analise combinatoria pdf
97723638583.pdf
100 pics shadows answers 51-60
42842630513.pdf
160a0d0a3108f2---jovakududiboruzuruvupe.pdf
arlette farge la atracci3n del archivo pdf
lazowomujuzof.pdf
68510440273.pdf
church budget spreadsheet excel template
what drugs can cause liver damage
69313148021.pdf
20210620_72E018240C24220C.pdf
shadow fight 2 titan sword mod apk
16071d75ad662a--81148103226.pdf
best beard oil for growth and thickness in pakistan
broadening teaching perspective teacher exchange programs pdf
durem.pdf
12041408750.pdf
video maker app karna hai